






INSEGNE COMPLANARI ALL'EDIFICIO





1	Le insegne e/o i pannelli pubblicitari devono essere collegati all'esercizio cui fanno parte.	 A line drawing of a storefront with two doorways. Above each doorway is a rectangular sign panel. Above these panels are two larger, more complex sign structures, each with a central vertical element and side panels. The signs are integrated into the building's facade.
2	Le insegne non possono coprire più di un fornice vetrina anche nel caso di esercizi commerciali con più vetrine.	 A line drawing of a storefront with two doorways. Above the doorways are two rectangular sign panels. Above these panels are two larger, more complex sign structures. A large 'X' is drawn over the entire sign area, indicating that this configuration is prohibited.
3	I pannelli pubblicitari e/o le insegne posti in opera su facciate contigue sostanzialmente omogenei devono essere omogenei nelle dimensioni e nei materiali.	 A line drawing of a multi-story building facade. It features several windows of varying sizes and shapes. Some windows have signs or panels above them. The signs are uniform in style and size, matching the building's architectural elements.
4	Nessun tipo di insegna può essere collocato a piani diversi da quello terreno.	 A line drawing of a storefront with two doorways. Above the doorways are two rectangular sign panels. Above these panels are two larger, more complex sign structures. A large 'X' is drawn over the entire sign area, indicating that signs on upper floors are prohibited.
5	L'illuminazione delle insegne deve essere possibilmente indiretta.	 A line drawing of a storefront with two doorways. Above the doorways are two rectangular sign panels. Above these panels are two larger, more complex sign structures. A shaded rectangular area is shown above the doorways, indicating indirect lighting for the signs.

INSEGNE COMPLANARI A PANNELLO

I materiali consentiti sono: legno, ottone, rame, ferro, acciaio brunito, alluminio verniciato.

La dimensione è così regolata:

- Limite inferiore a 15 cm. dal foro vetrina o dalla sua cornice;
- Limite laterale a filo foro vetrina o cornice;
- Limite superiore altezza massima 60 cm..

6	Le insegne non devono interferire con la cornice del fornice della vetrina.	
7	Le insegne non devono interferire con fregi, decorazioni, fasce marcapiano, davanzali, ecc..	
8	Quando il piano terreno è trattato con materiali di rivestimento di pregio non sono consentite insegne a pannello.	
9	In corrispondenza dei fori vetrina ad arco non è consentita l'insegna a pannello rettangolare	





TARGHE E PANNELLI LATERALI




<p>10</p>	<p>Le targhe o pannelli laterali vanno collocati a fianco al foro vetrina o alla porta di ingresso. Sono così regolate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limite inferiore fino a ml. 1,00 da terra; - Limite laterale fino a 15 cm. dalla cornice; <p>Limite superiore fino al limite superiore della cornice o del foro vetrina.</p>	
<p>11</p>	<p>Nel caso di foro ad arco il limite superiore è quello dell'imposta dell'arco.</p>	
<p>12</p>	<p>Nel caso di più fori la superficie del pannello deve essere proporzionata alla superficie dei fori latitanti.</p>	
<p>13</p>	<p>Nel caso di fori di diversa dimensione ci si deve riferire per le proporzioni al foro di dimensione minore.</p>	
<p>14</p>	<p>Le targhe laterali devono essere di modeste proporzioni ed i materiali devono essere adeguati all'edificio su cui sono posate. Nel caso di più targhe deve essere prevista una omologazione delle stesse.</p>	

INSEGNE A CARATTERI INDIPENDENTI

Sono consigliate nel centro storico.

I materiali sono: rame, ottone, ferro brunito, ferro battuto, legno e alluminio non anodizzato. Sono consigliate in edifici di particolare pregio.




15	Nel caso in cui gli edifici presentino particolari decorativi o rivestimenti, al primo piano l'insegna deve essere collocata sull'intonaco tra le finestre del primo piano ed il limite superiore del rivestimento.	
16	Nel caso di fori vetrina con contorni in pietra l'insegna a caratteri indipendenti deve essere posizionata sopra il foro senza oltrepassare i limiti laterali dello stesso.	
17	Nel caso di archi la scritta è consentita sull'intonaco senza riquadro sulla parte superiore del foro.	
18	Le targhe a caratteri indipendenti devono essere proporzionate allo scopo e posizionate accanto alla porta di ingresso o accanto al foro vetrina	

19	<p>Nel caso di edifici con caratteristiche simili sono consentite scritte con o senza riquadro.</p> <p>Nel centro storico o in presenza di edifici con affreschi, meridiane o fregi, le scritte devono essere senza riquadro.</p>	
20	<p>Nel caso di fori rettangolari è consigliato il riquadro della scritta senza alterare le proporzioni del foro.</p> <p>La dimensione massima è quella del lato esterno della cornice.</p>	
21	<p>Nel caso di più fori di diversa dimensione la scritta su muro non va riquadrata e può essere posta in asse ai due fori o sopra la porta di ingresso.</p>	

INSEGNE LUMINOSE

I materiali consentiti sono: vetro, plexiglas trasparente, tubi al neon di diametro massimo di 1,5 cm.. Sono vietate le insegne o targhe a luce intermittente.

I trasformatori, i reattori e i collegamenti elettrici non devono essere visibili dall'esterno.

22	<p>Possono essere utilizzate insegne a caratteri indipendenti. Gli elementi luminosi incorporati nelle lettere generano una luce indiretta riflessa sull'intonaco che incornicia le lettere.</p>	
23	<p>Insegne o targhe laterali a pannello sono ammesse fatte salve le condizioni generali.</p>	
24	<p>Sono consentite eccezioni alle norme per le attività di pubblico interesse quali uffici postali, tabaccherie, farmacie, ambulatori, polizia ecc. per i quali è obbligatorio usare la segnaletica nazionale.</p>	

INSEGNE ESTERNE A BANDIERA





Le insegne sono fissate su un supporto ortogonale alla parete e sopra l'ingresso del locale.



Non devono creare ostacolo alla circolazione e non possono essere collocate su strade prive di marciapiede se non ad una altezza superiore a ml. 5,00.

Possono essere collocate su strade pedonali ad una altezza minima di ml. 2,50 e devono distare dagli angoli delle case almeno ml. 2,50.

Eccezionalmente possono essere collocate a quarantacinque gradi sullo spigolo di un edificio ad una altezza minima di ml. 2,50 in presenza di marciapiede.



L'ingombro massimo dell'insegna deve essere $2/3$ del marciapiede.

25	Il pannello insegna verticale deve rispettare le misure indicate.	
26	Il pannello insegna orizzontale deve rispettare le misure indicate. 	
27	L'altezza minima da terra è di ml. 2,50 in presenza di marciapiede.	

28	<p>Le insegne a sviluppo orizzontale possono essere utilizzate solo nelle strade pedonali larghe almeno 4.50 m. e non possono fronteggiarsi al fine di consentire il passaggio di autobotti e autoscale.</p>	
29	<p>L'altezza minima da terra delle insegne, per strade senza marciapiede, è di ml. 5,00.</p>	

INSEGNE INTERNE

I materiali ammessi sono: vetro, plexiglas trasparente, metallo e alluminio non anodizzato, legno.




30	Le insegne a pannello all'esterno del foro vetrina devono essere integrate nel serramento senza sporgere rispetto al filo esterno della cornice.	
31	Le scritte su vetro e le insegne luminose interne a luce diretta sono sempre consentite. Queste ultime devono essere possibilmente realizzate in plexiglas con caratteri incisi riflettenti.	

TENDE ESTERNE

Non devono interferire con i flussi pedonali o veicolari. Sono vietate nelle strade prive di marciapiede.

Sono ammesse nelle vie pedonali di larghezza minima di ml. 4,50 e non è ammesso che due tende si fronteggino riducendo di fatto la sezione stradale con chiaro impedimento nei confronti dei mezzi di soccorso e di servizio.

I colori delle tende del centro storico devono essere possibilmente uniformi, tenui e privi di loghi o disegni.

32	Devono rispettare le dimensioni evidenziate in figura.	
33	Non è consentito l'uso di tende esterne alla cornice del foro vetrina negli edifici di particolare pregio.	
34	Nel caso di fori bipartiti o tripartiti uniformi è consentito l'uso unitario di tende esterne.	
35	Nel caso di vetrine con fori ad arco è consentita solo la tenda interna al foro stesso.	